

MC45

Magnetic vehicular antenna

Antenna magnetica veicolare

Samochodowa antena magnetyczna

MC45 is a vehicular antenna operating on the 26-28MHz frequency band. It is supplied with a magnetic mount, therefore it has been designed to be installed on a metal plate of 1m². The whip is made of stainless steel and is protected by a heat shrink tube. The connection cable RG-174 has a length of 4,5m. The magnetic resistance of the antenna is guaranteed up to a speed of 140km/h.

Antenna veicolare operante sulla banda 26-28MHz. MC45 è dotata di base magnetica, pertanto deve essere installata su un piano metallico di almeno 1m². Lo stilo è in acciaio inox ed è protetto da una guaina termoretraibile. Il cavo di collegamento alla radio RG-174 ha una lunghezza di 4,5m. La forza magnetica dell'antenna è garantita fino alla velocità di 140km/h.

MC45 to antena samochodowa pracująca w zakresie 26-28 MHz. Jest dostarczana z podstawą magnetyczną, więc należy ją stawiać na metalowej płaszczyźnie o powierzchni 1m². Promiennik wykonany jest ze stali nierdzewnej, chronionej termokurczliwą osłoną. Kabel połączeniowy typu RG174 ma 4,5 m długości. Graniczna, bezpieczna prędkość używania anteny to 140 km/h.



MC45

Magnetic vehicular antenna

Technical specifications

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Frequency | 26-28MHz |
| Max power | 180W |
| Impedance | 50 Ohm |
| Gain | 2-3dBi |
| Min SWR centre band | <1.2 |
| Whip length | 450mm |
| Material | Stainless steel |
| Polarization | Vertical |
| Connector | PL259 |
| Cable | RG-174 |
| Magnetic resistance to speed | 140km/h |

Antenna magnetica veicolare

Dati tecnici

| | |
|--|--------------|
| Frequenza | 26-28MHz |
| Potenza max | 180W |
| Impedenza | 50 Ohm |
| Guadagno | 2-3dBi |
| SWR minimo centro banda | <1.2 |
| Lunghezza stilo | 450mm |
| Materiale | Acciaio inox |
| Polarizzazione | Verticale |
| Connettore | PL259 |
| Cavo | RG-174 |
| Resistenza magnetica alla velocità | 140km/h |

Samochodowa antena magnetyczna

Dane techniczne

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Częstotliwość | 26-28 MHz |
| Moc maksymalna | 180 W |
| Impedancja | 2-3 dBi |
| Minimalny SWR w środku pasma | <1,2 |
| Długość promiennika | 450 mm |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Polaryzacja | Pionowa |
| Złącze | PL259 |
| Kabel | RG174 |
| Prędkość graniczna | 140km/h |

Prodotto o importato da/Produced or imported by:

MIDLAND EUROPE srl

Via. R.Sevardi 7, 42124 Mancasale - Reggio Emilia - Italy

Produkovane lub importowane przez:

MIDLAND EUROPE srl

Via. R.Sevardi 7, 42010 Mancasale - Reggio Emilia - Italy

Importer:

ALAN TELEKOMUNIKACJA SP. Z.O.O.

Jawczyce, ul.Poznanska 64 - 05-850 Ożarów Mazowiecki

www.alan.pl - www.midlandradio.pl

www.midlandeurope.com

 **MIDLAND®**